

# **Solární LCD teploměr DST-30**

## **Základní charakteristika**

- Napájení ze solárního článku bez baterie
- Těsnění, vhodné do vlhkého prostředí
- Odolnost proti rušení
- Určeno pro zástavbu do panelu
- Použití zejména v chladicí technice (lednice, vitríny, pulty apod.)



## **Technické údaje**

Měřicí rozsah: -50 až + 80°C

Rozlišení: 0,1 °C

Přesnost: ±1°C (od -20 do +80°C), jinak ± 2°C

Rozměry: 30 x 66 x 11,6 mm (v x š x h )

Montážní otvor: 59,5 x 26 mm

Krytí: IP65

Sonda: kovová koncovka, kabel 1 m

Pracovní podmínky:

- osvětlení ≥ 100 Lux

- přípustná teplota pro displej : -20°C až +60°C

## **Pokyny k obsluze**

- Přístroj vyžaduje minimální osvětlení uvedené v technických údajích.
- Je-li teplota nad nebo pod rozsah, displej ukazuje ---.--

**Dovoz, servis a technické poradenství:**

**LOGITRON s.r.o.**

**Volutová 2520, 158 00 Praha 5**

**tel.: 251 619 284, fax: 251 612 831**

**e-mail : sales@logitron.cz**

**www.logitron.cz**