

## LCD ukazatel teploty TPM-10

Ukazatel teploty s LCD displejem :

- nový vzhled a miniaturní rozměry, barva **bílá / černá**
- bateriové napájení s životností min 2 roky
- univerzální použití

**Sonda :** čidlo NTC na kabelu 2 m, rozsah -50...70°C

**Napájení :** 2 x baterie AG13 (LR44), 1,5V

**Displej :** 3 místný, výška 13 mm

**Přesnost :**  $\pm 1^\circ\text{C}$  s rozlišením 0,1 °C

**Alarmové hlášení :** „L“ na displeji, teplota nižší než -50°C  
„H“ na displeji, teplota vyšší než 70°C

**Pracovní podmínky :** -10...50°C, 20...85% vlhkost



**Rozměry :** 28 x 48 mm, hloubka 15 mm  
**Montážní otvor :** 26 x 45 mm

## Solární LCD teploměr DST-30

**Sonda :** rozsah měření -50...80°C, kabel 1m

**Krytí:** IP65

**Rozměry :** 30 x 66 mm

**Přesnost :**  $\pm 1^\circ\text{C}$  s rozlišením 0,1 °C



## Ukazatel teploty TPM-900

Elektronický digitální ukazatel teploty :

- dobře čitelný svítící LED displej
- použití pro chlazení, klimatizaci, topení a pod.
- včetně NTC sondy 6 x 40 mm, silikonový kabel 2m

**Sonda :** rozsah měření -30...110°C

**Napájení :** 230 Vstř  $\pm 10\%$ , 50-60 Hz

**Příkon :** max. 3 VA

**Krytí čelního panelu :** IP65

**Displej :** červený 3 místný, výška 12 mm

**Přesnost :**  $\pm 1^\circ\text{C}$  v celém rozsahu s rozlišením 0,1 °C

**Alarmové hlášení :** „EEE“ překročení rozsahu sondy

**Pracovní podmínky :** 0...60°C, 20...85% vlhkost



**Připojení :** Faston konektory 6 mm pro napájení

**Rozměry :** 31 x 64 mm, hloubka 35 mm

**Montážní otvor :** 26 x 59 mm

## Ukazatel teploty 2 míst TPM-2000B

Elektronický digitální ukazatel 2 míst včetně NTC sond. Konfigurace režimu zobrazení jednotlivých míst pomocí přepínačů na zadní straně :

**Sonda :** nerez 6 x 60 mm s kabelem 2 m  
rozsah měření -49...99°C

**Napájení :** 230 Vstř  $\pm 10\%$ , 50-60 Hz

**Krytí čelního panelu :** IP65

**Displej :** červený 3 místný, výška 12 mm + indikace

**Přesnost :**  $\pm 1^\circ\text{C}$  v celém rozsahu s rozlišením 0,1 °C



**Rozměry :** 33,5 x 70 mm, hloubka 68 mm

**Montážní otvor :** 26 x 58 mm

## Ukazatel teploty z 8 míst RM30

Elektronický digitální ukazatel teploty z 8 míst s LED displejem. Automatický nebo ruční režim zobrazování teploty jednotlivých míst :

**Sonda :** 8x PTC, rozsah měření -55...150°C

**Napájení :** 12 Vstř/ss  $\pm 15\%$

**Příkon :** max. 3 VA

**Krytí čelního panelu :** IP65

**Displej :** červený 3 místný, výška 12,5 mm

**Přesnost :**  $\pm 0,5\%$  rozsahu s rozlišením 0,1 °C

**Pracovní podmínky :** -5...65°C, 20...85% vlhkost



**Připojení :** Faston konektory 6 mm pro napájení

**Rozměry :** 32 x 74 mm, hloubka 78 mm

**Montážní otvor :** 28 x 70 mm